



650VA
(1:1)

Caratteristiche Principali

- Controllo tramite Microprocessore
- Line-Interactive Technology
- Stabilizzatore AVR (Automatic Voltage Regulator)
- Auto Sense Frequency 50/60Hz
- Cold Start - Avviamento anche in Assenza di Rete AC
- Intelligent Battery Management Technology
- Protezione contro Corto-Circuiti e Sovraccarichi
- Funzione di Riavvio Automatico con Rete AC Presente dopo Blackout prolungato e con Batterie Scariche



650Va



650Va

- 1 Ingresso Rete AC INPUT
- 2 Fusibile di Protezione Rete AC INPUT
- 3 Prese di Uscita UPS (VDE C13 10A IEC 60320)

Lista Accessori

Articolo	Descrizione
CAV-IV 190	CAVO PROLUNGA VDE C13 F/C14 M 1.50m
CAV-IS190	CAVO USCITA UPS DA VDE C14 M A PRESA SCHUKO
CAV-IM 4 190	MULTIPRESA N.4 PRESE UNIVERSALI CON CAVO 1.50m

Articolo	SWC-650
Potenza (kVA)	650VA
Potenza (W)	390W
Tecnologia	Line-Interactive
INGRESSO	
Tensione Nominale	230Vac 1F+N+PE
Range d'Ingresso	172,5~287,5Vac
Frequenza	50/60Hz (auto-sense)
Range Frequenza	± 1%
USCITA	
Tensione Nominale	230 Vac 1F+N
Grado di Stabilizzazione	± 5%
Frequenza	50 / 60 Hz (synchronized range) ± 0.5 Hz (battery mode)
Forma d'Onda	Sinusoidale con rete AC presente, quadra da batterie
Crest Factor	3:1
Tempo di Commutazione	4~7ms, Max 10ms
Sovraccarico (Inverter)	10 sec. <110%; >110% spegnimento immediato
BATTERIA	
Tensione Nominale	12 VDC
Quantità (Vers. Standard)	1
Tipo (Vers. Standard)	7,2Ah
Corrente di Carica Batteria	1A
Autonomia (Vers. Standard)	5 min.
Tempo di Ricarica	6~8 ore
Fomato Battery-Pack	Interno all'UPS
Estensione Autonomia	No
GENERALI	
Connessioni Ingresso	1 x VDE C14 10A IEC 60320
Connessioni Uscita	2 x VDE C13 10A IEC 60320
Sinottico	a LED (verde: rete AC ok; arancione: stato batteria; rosso: allarme)
Allarmi	Modalita' Batterie (con tacitazione automatica dopo 5 sec.), Batterie Scariche, Sovraccarico, Sistema Guasto
Protezioni	Corto-Circuito, Sovraccarico
Porte di Comunicazione	No
Scheda SNMP	No
Contatti Puliti/Allarmi	No
Certificazione EMI	IEC / EN62040-1; EN62040-2
Certificazione EMS	IEC61000-3-2:2006; IEC61000-3-3:2008
Certificazione CE	Si
Grado di Prot. EN60529	IP20
Temp. Ambientale	0 ~ 40°C
Umidità Max	20~90% (senza condensa)
Altitudine	≤ 1000m, > 1000m, riduzione della potenza del 2% per ogni 100m
Rumorosità	OdB in AC mode; ≤ 20 dB in battery mode (1m)
Dimensioni Prodotto LxPxH	96 × 320 × 163 (mm)
Formato	Tower
Dimensioni Imballo LxPxH	145 × 375 × 230 (mm)
Peso UPS (Kg)	6